



SAPHIR

**Betjäningseenhet****ACX80.910/SWE**

Betjäningseenhet för processenhet Saphir

**HMI-betjäningseenhet för processenhet Saphir**  
**LC-display med 4 rader med vardera 20 tecken**  
**Ändringsbar bakgrundsbelysning**  
**Online växling av språk**  
**9 funktionsknappar**  
**Betjäningsskärmen kan anpassas kundspecifikt**

**Tekniska data**

<b>Matning</b>	Matningsspänning	DC 12 V (från processenhet Saphir )
	Strömupptagning	Max. 50 mA
<b>Kabelanslutningar</b>	Anslutningskabel	JST 4-polig
	Kabellängd	3 m
		Max. 15 m utan förstärkning
<b>Gränssnitt</b>	Seriellt gränssnitt	8-polig RJ45-uttag
<b>Skyddsklass</b>	Kapslingsklass enligt EN 60529	IP 54 vid montering i apparatskåp
		IP 50 som manuell betjäningseenhet

<b>Omgivnings förhållanden</b>	Temperaturområde	
	drift	-10... 50 °C
	lagring	-30... 70 °C
<b>Normer och standarder</b>	Immunitet	EN 61000-4-2
<b>Dimensionering</b>	Kapsling	99,3 x 153,5 x 23 mm
	LC-display	
	teckenruta	76,5 x 26,2 mm
	aktivt fält	71,4 x 20,98 mm
<b>Allmänna data</b>	Kapsling	
	vikt	0,124 kg
	färg	Antracit, RAL 7016
	LC-display	
	teckenruta	4 rader med vardera 20 tecken
	upplösning	119 x 35 bildpunkter